

## Ouverture et installation d'un champ stérile sur une surface de travail



### PROCÉDÉ

### EXPLICATIONS

#### ÉTAPE 1 Préparer le matériel.

- Choisir le paquet qui convient.
- Vérifier l'indicateur de stérilité et la date de péremption.
  - Pour s'assurer de la stérilité.

#### ÉTAPE 2 Se laver les mains.

- Pour réduire la transmission des microorganismes.

#### ÉTAPE 3 Ouvrir le paquet.

- Ouvrir l'emballage à l'aide des deux mains et le placer sur une surface propre et sèche, au-dessus du niveau de la taille.
  - Parce qu'une surface humide permet le transfert des microorganismes.
  - Parce que ce qui est situé au-dessous du niveau de la taille est considéré comme contaminé.

#### ÉTAPE 4 Installer le champ stérile.

- Saisir le champ par son bord extérieur avec le pouce et l'index de la main dominante.
  - Pour éviter de contaminer le champ.
- Le soulever hors de l'emballage.
- Éloigner de l'autre main l'enveloppe extérieure.



- Saisir de la main non dominante le coin adjacent du champ en ne dépassant pas 2,5 cm et le laisser se déplier doucement sans toucher aucun objet.
  - Parce que l'intérieur est considéré comme stérile, et que le rebord sur une largeur de 2,5 cm est considéré comme contaminé.



- Placer le champ sur la surface de travail de la région distale vers la région proximale, en évitant de se pencher ou de passer les bras par-dessus.
  - Parce que le mouvement de l'air risque de laisser retomber des microorganismes sur le champ stérile.

